




Technische Daten

Akustico-Untersicht



Akustico-Profil

mit individuellem Lochbild und werkseitig aufgebrachtem Akustikvlies

Standarddeckbreiten: 600 - 800 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: bis 6 m (abhängig vom Stanzmuster)

Schallabsorptionsgrad: bis zu α_w 0,90 je nach Lochflächenanteil, Aufbau und Abhängehöhe

Es ist möglich jedes gewünschte Bild, Logo, oder Schriftzug in die Akustico-Untersicht zu projizieren

Befestigungselemente: Modulleisten

Längen: 1 500 mm bis 6 000 mm

Modulleiste "K" für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Modulleiste "W" für Montage auf

Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m ² (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,25	600	bis 14,5
	1,5	600-800	bis 18,0
Aluminium beschichtet oder blank	1,5	600	bis 5,8
	1,8	600-800	bis 7,3

Standardbeschichtungen	Oberflächenschichtdicke (ca.)
Stahlblech: PVDF (Polyvinylidenfluorid)	25 my
SP (Polyester) auf Anfrage	25 my
Aluminium: SP (Polyester)	25 my
PVDF (Polyvinylidenfluorid) auf Anfrage	25 my

Sonderbeschichtungen

PVDF (Polyvinylidenfluorid) irisierend	35 my
PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anti Graffiti auf Anfrage	35 my
SP (Polyester) matt	35 my

Rückseite: schutzbeschichtet

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5