

















DATENBLATT Aluminium-Profil-Länge: 640cm

gepresst und gerichtet nach EN755-9 in So-Längen +10/-0mm

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Schnitt/Skizze | StandardFarbe | Material Beschr. | Längen | biegbar | Beschichtung |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|---------|---|
| 0701 | Einbauschiene für ALUFA - Schleuse |  | weiß; silber eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | ja | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | ELOXAL - A0C0 5my |
| 0740 | Einbauschiene für ALUFA - Schleuse |  | weiß; silber eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | ELOXAL - A0C0 5my |
| 0741 | Einputzschiene U-System |  | nur Alu ROH, Neu auch in weiß lagernd | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | |
| 0742 | Einputzschiene U-System |  | keine Farbe - Alu ROH in RAL nur auf Best. | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | NUR AUF BESTLLUNG Pulverbeschichtet RAL 9010 |
| | | | | | | | |
| 0741A | Einbauschiene U-System |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | |
| 0742A | Einbauschiene U-System |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | |
| 0743 | Zusatzprofil für Schiene 740/741A/742A/745 |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | |
| 0745 | Einbauschiene für ALUFA - Schleuse |  | weiß, silber-elox., | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| | | | | | | | ELOXAL - A0C0 5my |








DATENBLATT Aluminium-Profil-Länge: 640cm

gepresst und gerichtet nach EN755-9 in So-Längen +10/-0mm

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Schnitt/Skizze | StandardFarbe | Material Beschr. | Material Beschr. | Beschichtung |
|-------------|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
| 0780 | Hutprofil |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| 1849 | Dachschrägenprofil für 28mm Innenlaufrohr |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| 1850 | Innenlauf -Rundrohr 28mm |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| 2000 | Aufbauschiene System 2000 |  | weiß, silber-elox., | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 60-80my ELOXAL - A0C0 5my |
| 2001 | Aufbauschiene System 2000 gelocht, |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my |
| 2002 | Aufbauschiene System 2000 |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 60-80my |
| 2518 | Raumtrenn- Profil |  | weiß silber o. gold eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 60-80my ELOXAL - A0C0/A2C0 5my |
| 2519 | Aufbauschiene 2000 50mm Blende 1-läufig, gelocht |  | weiß silber o. gold eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 60-80my ELOXAL - A0C0/A2C0 5my |






DATENBLATT Aluminium-Profil-Länge: 640cm

gepresst und gerichtet nach EN755-9 in So-Längen +10/-0mm

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Schnitt/Skizze | StandardFarbe | Material Beschr. | Material Beschr. | Beschichtung |
|-------------|--|---|---|--|--|---|
| 2520 | Aufbauschiene 2000 50mm Blende 2-läufig, gelocht |  | weiß silber o. gold eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG | Pulverbeschichtet RAL 9010 / 50-70my ELOXAL - A0C0/A2C0 5my |
| | 2521 | Aufbauschiene 30mm Blende 2-läufig, gelocht |  | weiß silber o. gold eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG |
| 2526 | | Aufbauschiene 40mm Blende U-System |  | weiß, silber o. gold eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG |
| | 2527 | Aufbauschiene 60mm Blende U-System |  | weiß, silber o. gold eloxiert | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG |
| 2530 | | Aufbauschiene U-System |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG |
| | 3630 | Vorhangschiene f. Alufa Schleuse |  | weiß, silber-elox. | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG |
| 3641 | | Vorhangschiene f. Alufa Schleuse |  | weiß | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 F22 6060 T66 Anodisierqualität | Standard 640cm Fixmaß It AG |

DATENBLATT Aluminium-Profil-Länge: 600cm

gepresst und gerichtet nach EN755-9 in So-Längen +10/-0mm

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Schnitt/Skizze | StandardFarbe | Material Beschr. | Material Beschr. | Material Beschr. | Beschichtung |
|-------------|---|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 410 | Vorhang u. Bilder-/ Schleuderschiene |  | fb.10 / weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | H: 17mm x B: 22mm , Lauf: 6mm | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | fb. 11 / silber-eloxiert | | | | ELOXAL - A0C0 |
| 510 | Schnurzugschiene / Schleuderschiene | | fb.10 / weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | fb. 11 / silber-eloxiert | | | | ELOXAL - A0C0 |
| 1901 | Bilderschiene |  | fb.10 / weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | fb. 11 / silber-eloxiert | | | | ELOXAL - A0C0 |
| 2100 | Vorhang u. Bilderschiene |  | 10 weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | 11 silber-eloxiert | | | | ELOXAL - A0C0 |
| 2150 | Vorhang u. Bilder-/ Schleuderschiene |  | fb.10 / weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | H: 10,4mm/ 10,5 mm B: 16mm Lauf: 6mm | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | fb. 11 / Alu matt | | | | ELOXAL - Alu Matt |
| 2200 | | | fb.10 / weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | fb. 11 / silber-eloxiert | | | | ELOXAL - A0C0 |
| 2208 | Gleitprofil zum Einfräsen |  | fb.10 / weiß, | Alu, gepresst ALMgSi 0.5 | Standard 600cm Fixmaß It AG | H:9,4mm B: 15,6mm , Lauf: 6mm | Pulverbeschichtet RAL 9016 |
| | | | fb. 11 / silber-eloxiert | | | | ELOXAL - A0C0 |