


# Abgehängte Akustik-Deckenelemente

## SONO-master-baffel



© Bildinformation It. Infobroschüre



Detailinfo

**PRODUKTNAME** SONO-master-baffel

**BESCHREIBUNG** Direkt von bestehender Decke oder von Montage-Grundrahmen abgehängte Akustikelemente.  
Senkrechte Positionierung um Längsschall so gut als möglich zu unterbrechen.

### PRODUKTDATEN

**FORMAT** Deckenelemente (Basismaße 1200x200/300/600x40mm)

**ABSORPTIONSWERTE** Aeq (äquivalente Absorptionsfläche/Baffel - 1200x300mm, direkt montiert):

Stärke in mm	tKh* in mm	Dämmung	Absorptionsklasse	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
40	300	-	D	$\alpha_p$	0,30	0,45	0,45	0,80	0,85	0,80

\* tKh = totale Konstruktionshöhe

**EINSATZGEBIET** Sämtliche Räume mit schlechten akust. Eigenschaften, in denen das Volumen erhalten bleiben soll, Tageslicht über Oberlichtern einfällt bzw. wenn TABS als Kühlsystem verwendet wird.

**EIGENSCHAFTEN** Standard-Oberfläche weiß (ähnlich RAL 9010)  
Vliesummantelte Mineralwolleplatten abgehängt mittels höhenjustierbaren Stahlseilen oder Unterkonstruktionssystem;  
EN-Brandklassifizierung (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0  
trocken wischbar

**HINWEIS**